

Artikelnummer: 9068

Produktbeschreibung: Keramikschutz

EAN: 8714247068311



Colad Keramikschutz

Satz im Karton mit 1 x 38 ml Alu-Flaschen + Applikatorpad aus Mikrosuede + Anwendungshandbuch + Aufkleber (wird verwendet, um auf die Anwendung von Colad Keramikschutz hinzuweisen).

Die silikonfreie, hochbeständige Beschichtung mit 9H-Härte für einen starken, langanhaltenden Schutz und eine leicht zu reinigende Oberfläche.

Colad Keramikschutz eignet sich für die Behandlung aller Arten von Metall-, Kunststoff- oder lackierten Oberflächen. Die silikonfreie Keramikbeschichtung mit 9H-Härte bietet Schutz vor Witterungseinflüssen, saurem Regen, Kratzern, Chemikalien, Schmutz, UV-Strahlung, Oxidation und Korrosion. Das Produkt kann im Karosseriebau verwendet werden, da es silikonfrei ist und somit eine Kontamination von Lackanwendungen verhindert. Es bildet eine dünne und widerstandsfähige Schicht Keramikschutz auf der behandelten Oberfläche. Diese Schicht schützt die Oberfläche vor Umwelteinflüssen, Insektenflecken, Vogelkot, Baumharzen, Chemikalien, Schmutz, saurem Regen, UV-Strahlung und erhöht den Schutz vor kleinen Kratzern und Steinschlag. Sie glänzt länger und lässt sich dank ihrer hervorragenden Wasserabweisung deutlich leichter reinigen. Das Produkt lässt sich mit dem mitgelieferten Applikatorpad aus Mikrosuede leicht auftragen und Sie übersehen dank unserer UV-Kontrolltechnologie keine einzige Stelle, da das Produkt unter UV-Licht leuchtet.

Nach dem Auftragen schützt eine Schicht die Oberfläche unter normalen Bedingungen für bis zu 2 Jahre oder 50 Waschzyklen.

Merkmale:

Geschlossene Oberflächenschutzschicht

Unsere Keramikbeschichtung wurde gemäß ISO 15184 (SGS) und ASTM D3363 auf Kratzfestigkeit getestet und erreichte eine Bewertung von 9H

Gleichmäßige Anwendung dank visueller UV-Anzeige

Kratzfest

Hydrophobe Wirkung (wasserabweisend)

Silikonfrei

Hitzebeständig bis 1000 °C

Oxidations- und korrosionsbeständig

Witterungs- und UV-beständig

Eine 38-ml-Flasche reicht für ein großes Fahrzeug (z. B. SUV) oder zwei kleine Fahrzeuge

Vorteile:

Mitgelieferter Applikatorpad aus Mikrosuede für schnelles und gleichmäßiges Auftragen

Dank Kontrolle mit UV-Licht wird keine Stelle übersehen

Kann auf jeder lackierten Oberfläche verwendet werden

Erleichtert die Reinigung der behandelten Oberfläche

Schützt vor Witterungseinflüssen, Schmutz, Oxidation und Korrosion

Schutz für bis zu 2 Jahre oder 50 Waschzyklen

Angaben zur Verpackung

Satz im Karton mit 1 x 38 ml Alu-Flaschen + Applikatorpad aus Mikrosuede + Anwendungshandbuch + Aufkleber (wird verwendet, um auf die Anwendung von Colad Keramikschatz hinzuweisen). 12 Satz im Displaykarton.

Technische Daten

- Farbe:: Transparent
- Lagerungshinweis:: von +5 °C bis +30 °C
- Haltbarkeit:: 1 Jahr bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 30 °C. Siehe Verfallsdatum auf der Flasche (nach Öffnen der Flasche, 1 Woche haltbar)
- Trocknungszeit: : nach 4 Stunden berührungsfest, nach 7 Tagen abwaschbar, nach 28 Tagen vollständig ausgehärtet
- Verpackung:: Satz im Karton mit 1 x 38 ml Alu-Flaschen + Applikatorpad aus Mikrosuede + Anwendungshandbuch
- Verpackung:: 12 Satz im Displaykarton

Häufig gestellte Fragen

> **Warum sollte ich Colad Keramikschatz verwenden?**

Wenn Sie Ihr Fahrzeug vor verschiedenen Fremdstoffen schützen und die Oberfläche länger glänzend und kratzfrei halten möchten oder wenn die Oberfläche leichter zu reinigen sein soll, und speziell, um festsitzende Verschmutzungen oder Verunreinigungen wie etwa Vogelkot, Asphalt oder Baumsäfte zu verhindern.

> **Wie ergiebig ist das Produkt?**

Das Produkt ist äußerst ergiebig. Eine 38-ml-Flasche reicht für ein großes Fahrzeug (z. B. SUV) oder zwei kleine Fahrzeuge.

> **Wie bereite ich die Oberfläche vor dem Auftragen vor?**

Die Oberfläche sollte gereinigt und dekontaminiert werden. Nachdem Sie das Fahrzeug wie gewohnt gewaschen haben, führen Sie die Reinigung mit Colad Oberflächenvorbereitung durch. Die Formel enthält Produkte, die die Oberfläche dekontaminieren und Polierrückstände, Öle, Fette und andere imprägnierte Verschmutzungen entfernen. Lassen Sie das Produkt ggf. einige Minuten einwirken, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Es enthält auch Komponenten, um die Haftung des Keramikschatzes zu fördern.

Die richtige Oberflächenvorbereitung ist entscheidend, um die Leistung und Haltbarkeit des Produkts zu gewährleisten.

> **Kann das Produkt nach dem Aushärten durch Waschen des Autos entfernt werden?**

Nein. Nach dem Aushärten kann das Produkt nur durch Schleifen oder Polieren entfernt werden.

> **Welche persönliche Schutzausrüstung sollte ich beim Auftragen des Produkts verwenden?**

Tragen Sie beim Auftragen des Produkts Schutzhandschuhe und bei der Verwendung von UV-Licht langärmelige Schutzhandschuhe und eine UV-Schutzbrille.

Ähnliche Produkte



8800

Mikro Poliertücher



9069

Applikatorpad aus Mikrosuede



9067

Oberflächenvorbereitung

Zertifizierungen



ISO 15184 (SGS) / ASTM D3363

Unsere Keramikbeschichtung wurde gemäß ISO 15184 (SGS) und ASTM D3363 auf Kratzfestigkeit getestet und erreichte eine Bewertung von 9H.



MSDS

Haftungsausschluss

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des