


Numer artykułu: 9068

Opis: Powłoka Ceramiczna

EAN: 8714247068311



Obejrzyj teraz na  YouTube



Colad Powłoka Ceramiczna

Caixa com 1 x garrafa de alumínio de 38 ml + aplicador de microsuede + manual de aplicação + Adesivo (pode ser utilizado para identificar a aplicação da Proteção Cerâmica Colad).

O revestimento altamente durável, sem silicone, com dureza de 9H, para uma proteção forte e duradoura e uma superfície fácil de limpar.

A Proteção Cerâmica Colad é adequada para tratar qualquer tipo de metal, plástico ou superfícies pintadas. O revestimento cerâmico sem silicone com dureza 9H oferece proteção contra influências atmosféricas, chuva ácida, riscos, substâncias químicas, sujidade, radiação UV, oxidação e corrosão. O produto pode ser utilizado dentro da oficina porque não contém silicone, evitando a contaminação de aplicações de tinta. Cria uma camada fina e resistente de proteção cerâmica na superfície tratada. Esta camada protege a superfície contra condições ambientais, marcas de insetos, dejetos de pássaros, resinas de árvores, produtos químicos, sujidade, chuva ácida, radiação UV e aumenta a proteção contra pequenos riscos e lascas de pedra. Mantém o brilho durante mais tempo e torna a superfície muito mais fácil de limpar, graças à sua excelente repelência da água. O produto é fácil de aplicar com o Aplicador de Microsuede incluído, e nunca perderá nenhum ponto, pois o produto ilumina-se quando exposto a qualquer luz UV, graças à nossa tecnologia de controlo UV.

Depois de bem aplicada, uma camada protege a superfície durante até 2 anos ou 50 ciclos de lavagem em condições normais.

Características:

Proteção de camada superficial fechada

Nossa powłoka ceramiczna została przetestowana pod kątem odporności na zarysowania zgodnie z normami ISO 15184 (SGS) i ASTM D3363, uzyskując wynik 9H

Jednolite nakładanie dzięki wizualnemu wskaźnikowi UV

Resistente aos riscos

Efeito hidrofóbico (repelência de água)

Sem silicone

Resistente a temperaturas até 1000°C

Resistente à oxidação e corrosão

Resistente às intempéries e aos raios UV

Uma garrafa de 38 ml é suficiente para um veículo grande (SUV) ou para dois veículos pequenos.

Vantagens:

Aplicador de Microsuede incluído para aplicação rápida e suave

Nunca perca um ponto graças ao controlo de aplicação de luz UV

Pode ser utilizada em superfícies pintadas

Facilita a limpeza da superfície tratada

Protege contra as influências atmosféricas, sujidade, oxidação e corrosão

Protege até 2 anos ou 50 ciclos de lavagem

Informacje o opakowaniu

Pudełko zawierające 1 aluminiowy pojemnik 38 ml + gąbka aplikacyjna z mikrozsamszu + instrukcję nakładania + Naklejka (może służyć do informowania, że zastosowano powłokę Colad Powloka Ceramiczna). 12 pudełek w kartonie wystawowym.

Specyfikacja techniczna

- Kolor:: Przezroczysty
- Zalecane warunki przechowywania:: od +5°C do +30°C
- Okres przydatności do użycia:: 1 rok przy przechowywaniu w 5-30°C. Patrz data ważności na puszcze (1 tydzień po otwarciu)
- Czas schnięcia:: 4 godziny przy utwardzeniu na dotyk, 7 dni przy utwardzenia na mycie, 28 dni przy pełnym utwardzaniu
- Opakowanie:: Pudełko zawierające 1 aluminiowy pojemnik 38 ml + Gąbka aplikacyjna z mikrozsamszu + Instrukcję nakładania
- Opakowanie zbiorcze:: 12 pudełek w kartonie wystawowym

Często zadawane pytania

> Dlaczego należy stosować Colad Powloka Ceramiczna?

Aby chronić swój samochód przed różnymi czynnikami zewnętrznymi i dłużej zachować błyszczącą i pozbawioną zarysowań powierzchnię lub jeśli chcesz ułatwić czyszczenie powierzchni, w szczególności, aby zapobiec zabrudzeniu lub zanieczyszczeniom, takim jak odchody ptaków, asfalt lub odpryski drzew.

> Jak wydajny jest ten produkt?

Jest doskonale wydajny. Jedna butelka 38 ml wystarcza na jeden duży pojazd (SUV) lub do dwóch małych samochodów.

> Jak przygotować powierzchnię przed nałożeniem?

Powierzchnię należy wyczyścić i odkazić. Po zwykłym umyciu samochodu należy go dokładnie wyczyścić przy użyciu Preparat do przygotowania powierzchni Colad. Środek ten zawiera produkty odkażające powierzchnię, usuwające pozostałości po polerowaniu, oleje, smary i inne impregnowane zabrudzenia lub zanieczyszczenia. W razie potrzeby, aby usunąć najbardziej uporczywy brud, można pokryć go tym produktem i poczekać kilka minut na reakcję. Zawiera również składniki, które wzmacniają przyleganie środka Powloka Ceramiczna.

Prawidłowe przygotowanie powierzchni ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wydajności i trwałości produktu.

> Czy produkt można usunąć po utwardzeniu poprzez umycie samochodu?

Nie. Po utwardzeniu produkt można usunąć tylko poprzez szlifowanie lub polerowanie.

> Jakich środków ochrony osobistej należy używać przy nakładaniu produktu?

Przy nakładaniu produktu należy nosić rękawice, a jeśli korzysta się ze światła UV, należy nosić długie rękawy i okulary UV.

Produkty powiązane



8800

Ściereczki Polerskie Micro



9069

Gąbka aplikacyjna z mikrozasznu



9067

Preparat do przygotowania

powierzchni

Certyfikaty



ISO 15184 (SGS) / ASTM D3363

Nasza powłoka ceramiczna została przetestowana pod kątem odporności na zarysowania zgodnie z normami ISO 15184 (SGS) i ASTM D3363, uzyskując wynik 9H.



MSDS

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretnie użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.