Colad Jednorazowe rękawiczki nitrylowe czarne 400 szt

Nie każda rękawica nadaje sie do użycia podczas lakierowania. Podczas pracy najważniejsza jest ochrona lakiernika. Oprócz ochrony użytkownika ważne jest także to, aby rękawice chroniły lakier przed zanieczyszczeniem. Obok robocizny lakier jest najdroższym elementem produkcji w zakładzie lakierniczym. Rękawice nitrylowe Colad chronią lakier przed włosami, kawałkami skóry oraz potem, ponadto chronią użytkownika przed rozpryskami chemikaliów.

Korzyści:
- Naturalne bez lateksu; Nasze rękawice oznaczone logiem zero lateksu są naturalne i nie zawierają lateksu. Są całkowicie bezpieczne dla osób z alergią na lateks.
- Do jednorazowego użytku; Nasze rękawice oznaczone logiem „Do jednorazowego użytku" są przeznaczone do usunięcia po jednokrotnym użyciu. To zapobiega ich zanieczyszczeniu i gwarantuje czyste warunki pracy.
- Nie zawiera silikonu; Nasze rękawice oznaczone logiem zero silikonu nie zawierają silikonu. To zapobiega zanieczyszczeniu farby.
- Bez pudru; Nasze rękawice oznaczone logiem zero pudru są trzykrotnie prane na etapie produkcji. Dzięki temu są w 100% pozbawione pudru i nie zanieczyszczą lakieru.
- Środki ochrony indywidualnej: KAT III zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425/EU. ŚOI o złożonej konstrukcji chronią przed zagrożeniami, które powodują nieodwracalne szkody dla zdrowia.

Numer artykułu: 53640x
Opis: Jednorazowe rękawiczki nitrylowe czarne 400 szt

Nr art.	Wariant	EAN
536400	M	8714247043660
536402	L	8714247043523
536404	XL	8714247043738

Informacje o opakowaniu

Pudełko z dozownikiem z 400 rękawicami

Specyfikacja techniczna

- Grubość: 6 mil (0.15 mm)
- Wydłużony rękaw: 285 mm
- Kolor: Czarny

INFORMACJA TECHNICZNA

Data utworzenia: 08-10-25 Ilość stron: 3

Często zadawane pytania

> **Jakich rękawic używać do jakiego procesu?**
Colad oferuje pełną gamę rękawic odpowiednich do wszystkich etapów procesu malowania. Wyróżniamy trzy rodzaje rękawic do różnych etapów procesu malowania:

1. Przygotowanie: Do demontażu, montażu i przygotowania oferujemy poliestrowe rękawice przygotowawcze Colad. Rękawice przygotowawcze Colad zapewniają ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi. Test EN 388:2016 wskazuje odporność na ścieranie, przecięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie.

2. Malowanie: Jednorazowe rękawice nitrylowe Colad zostały opracowane specjalnie do użytku podczas procesu malowania, zapewniając komfort i ochronę użytkownika oraz ochronę przed zanieczyszczeniem farbą.

3. Czyszczenie: Do czyszczenia przy użyciu różnych chemikaliów firma Colad zaleca stosowanie przemysłowych rękawic nitrylowych lub neoprenowych. Rękawice te są wyposażone w miękką, antyalergiczną wyściółkę, która zapobiega alergiom i wzmacnia rękawice. Obie rękawice Colad są testowane zgodnie z normami EN 374-1-:2016 (odporność chemiczna typu B), EN 374-4:2013 (degradacja) i EN 374-5:2016 (bakterie i wirusy), co oznacza, że są szczelne, chronią przed zagrożeniami mechanicznymi i zanurzeniem chemicznym (pełny kontakt).

> **Dlaczego warto używać rękawic nitrylowych?**
Nie każda rękawica nadaje się do stosowania w procesie malowania. Podczas pracy z farbami najważniejsza jest ochrona malarza. Oprócz zapewnienia ochrony użytkownikowi, rękawice muszą także chronić farbę przed zanieczyszczeniem. Farba jest, wraz z robocizną, najdroższym składnikiem w firmie zajmującej się przetwórstwem farb. Rękawice nitrylowe Colad zapobiegają kontaktowi włosów, włókien skóry i tłuszczu z farbą oraz chronią użytkownika przed rozpryskami chemikaliów.

> **Czy macie inne rękawice nitrylowe?**
Tak, oferujemy rękawice nitrylowe szare - nr art. 53820x i rękawice nitrylowe niebieskie - nr art. 53090x.

Produkty powiązane

53600x

Rękawiczki nitrylowe czarne 60 szt.

5200xx

BodyGuard Kombinezon

5000

Półmaska A1P2

5364D

Podajnik rękawic 400 szt.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data utworzenia: 08-10-25 Ilość stron: 3

MANUAL

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretne użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E sales@colad.com **www.colad.com.pl**