FICHA TÉCNICA

Data de criação: 01-12-23 Número de páginas: 3

Código artigo: 9000

Especificação: Lâmpada de cura UV

EAN: 8714247049624

Colad Lâmpada de cura UV

A ferramenta de cura UV mais rápida e potente para curar todas as superfícies num instante! Para assegurar a rentabilidade e otimizar os processos de trabalho, a tecnologia de cura UV cada vez é mais utilizada em vários mercados de processamento de tintas. A tecnologia permite-lhe trabalhar mais rapidamente e com mais eficiência, reduzindo ao mesmo tempo e de forma significativa o tempo de cura entre as fases do processo. A lâmpada UV de cura rápida Colad pode ser utilizada para curar betumes de cura UV, tintas de cura UV, primários de cura UV e massas de enchimento para carroçarias em áreas pequenas e grandes.

Seque facilmente os produtos de cura UV com a Colad Fast Curing System Lâmpada UV, o tempo de cura depende da distância da luz e da espessura da camada. A superfície tratada fica imediatamente pronta para continuar o processamento.

Características:
- LEDs UV de alta intensidade
- Comprimento de onda LED UV de 395 nm
- Design ergonómico de alta tecnologia
- Para secar produtos de cura UV
- Lente de vidro transparente forte, resistente aos solventes
- Ligação por fio
- Tecnologia resistente ao choque

Vantagens:
- LED UV aproximadamente de 300 mW/cm2
- A solução mais segura disponível no espetro dos raios UV-A
- Fácil de manusear graças ao seu design ergonómico leve e de alta tecnologia
- A superfície curada pode ser processada imediatamente após a cura
- Lente durável e fácil de limpar
- Ligação por fio, pelo que está sempre pronta a utilizar. Todo o dia, todos os dias!
- Material sustentável e durável

Informações sobre a embalagem

Por peça num estojo protetor. Acessórios: Caixa de proteção rígida - 1 peça, Óculos de proteção UV - 1 peça, Luvas de preparação de poliéster Colad - 1 par, Manual do utilizador - 1 peça, Cartão da garantia - 1 peça, Betume UV Fino - 1 tubo 220 g.

FICHA TÉCNICA

Data de criação: 01-12-23 Número de páginas: 3

Especificações técnicas

- Tamanho da ferramenta C x L x A (cm): 20 x 7,5 x 19,5
- Peso (kg): Ferramenta: 0,9; peso bruto: 5,2
- Entrada da fonte de alimentação: CA 100-240 V, monofásica (50/60 Hz), 3 A
- Saída da fonte de alimentação: CC 48 V, 4,6 A, 220 W
- Número de LEDs UV: 18
- Comprimento de onda UV: 395 nm
- Condições de transporte e armazenamento: Temperatura ambiente: -20 °C a 40 °C
- Condições operacionais: Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

Perguntas frequentes

> **Que produtos podem ser curados com a Colad Fast Curing System Lâmpada de cura UV?**
A Colad Fast Curing System Lâmpada de cura UV pode ser utilizada para curar betumes de cura UV, tintas de cura UV, primários de cura UV e massas de enchimento para carroçarias de todas as marcas em áreas pequenas e grandes.

> **Tenho de carregar a Colad Fast Curing System Lâmpada de cura UV?**
Não, a Colad Fast Curing System Lâmpada de cura UV é uma ferramenta com ligação por fio de 5 + 1 m. Assim, está sempre pronta a utilizar.

> **Quanto tempo tenho de esperar antes de continuar a processar a área tratada?**
Pode processar a área curada imediatamente após a secagem. Isto poupa-lhe tempo precioso.

> **Qual é a vida útil do LED UV?**
10.000 horas

> **Qual é a duração da garantia da Lâmpada de cura UV?**
12 meses

FICHA TÉCNICA

Data de criação: 01-12-23 Número de páginas: 3

Productos relacionados

915011

Betume UV Fino

915020

Betume UV Grosso

915033

Betume UV Transparente

5087

Óculos UV

Isenção de responsabilidade
É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações contidas nesta ficha de dados. Os produtos destinam-se apenas a utilização profissional. Deve ser utilizado o equipamento e o vestuário de proteção necessários. As reparações devem ser sempre efectuadas de acordo com as directrizes e regulamentos do OEM. Todas as informações são para consideração, investigação e verificação do utilizador. A utilização específica, a aplicação e as condições de utilização estão fora do controlo da EMM International BV. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto à aplicação específica do utilizador.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E sales@colad.com **www.colad.pt**